



## Premium QUAD USB2 Input Module up to 11.2MHzDSD&384kHzPCM for AnalogDAC



標準カラーブラック



AnalogDAC のスロットにプラグイン

### 11.2MHzDSD&384kHzPCM 対応 MSB AnalogDAC 用 "プレミアム・クワッド USB2" 入力モジュール

- ・ハイスピード・ビットパーフェクト ・アシンクロナス・ジッターフリー ・ノイズレス・オプトカプリング・アイソレーション
- ・ウルトラ・ローノイズ・スーパーシールド

"プレミアム・クワッド USB2" 入力モジュールは、今日のデジタルオーディオ・ファイルフォーマットの最高レート 11.2MHzDSD にも ASIO ネイティブでパーフェクトに対応します。その性能は、ジッターフリー・アシンクロナス・モードやノイズレス・オプトカプリング・アイソレーションなど、これまでの USB2 入力モジュールの優れた特質に加えて、ハイスピード回路とスーパーシールド・テクノロジーによるウルトラ・ローノイズ特性の実現によって格段に向上。その能力は、384kHz までの PCM と 5.6MHz までの DSD など従来の USB 音源の信号処理にも極めて効果的に働き、その音質をさらにブラッシュアップします。

#### [ Premium QUAD USB2 ]

##### Specifications

- デジタルオーディオ入力 : USB2.0 (B 端子)
- 許容デジタル入力 : PCM ; 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 (kHz) (各 24 ビットまで)  
DSD ; 2.8MHz(64x), 5.6MHz(128x) \*DoP 及び ASIO Native,  
11.2MHz(256x) \*ASIO Native

註: 本モジュールのご使用に当たっては、AnalogDAC 本体のファームウェア・アップデートが必要です。  
(詳細は別紙[ "Premium QUAD USB2" 導入手順書 ]をご参照ください)

また、Windows では最新の USB2 ドライバーが必要です\*。

\*既に従来バージョン(V1.61.0)がインストールされている場合は、これを削除し最新 MSB ドライバー(V2.23.0\*\*)をインストールし直します。

\*\*ダウンロード先 [http://www.msbttech.com/updates/MSB\\_DriverSetup\\_v2.23.0.exe](http://www.msbttech.com/updates/MSB_DriverSetup_v2.23.0.exe)

##### Note:

- ・11.2MHzDSD 再生の必要条件:  
PC=Windows XP/VISTA/7/8 (USB2 最新ドライバーをインストール),  
ASIO Native モード対応のミュージックプレーヤーソフト=foobar2000,JRiver Media Center19,HQ Player など
- ・5.6MHz までの DSD(DoP)と 384kHz までの PCM 再生の必要条件:  
Windows XP/VISTA/7/8 (USB2 ドライバーをインストール) または、MAC(OS X 10.6.4 以降) 及び、対応ミュージックプレーヤーソフト、  
または USB ダイレクト接続 NAS