



FYNE
AUDIO



F500 ブラックオーク



F501 ダークオーク



F502 ダークオーク



F500C ダークオーク

	F500	F501	F502	F500C
形式	2 way ブックシェルフ ダウンファイアーリング・ポート w/ BassTrax™Tractrix ディフューザー	2.5 way フロアスタンディング ダウンファイアーリング・ポート w/ BassTrax™Tractrix ディフューザー	2.5way フロアスタンディング ダウンファイアーリング・ポート w/ BassTrax™Tractrix ディフューザー	2.5 way センター リアーポート(バスレフ)
推奨アンプ出力 (W RMS)	30- 120	35- 150	40- 180	30- 120
許容入力 (W RMS)	60	75	90	60
感度 (2.83 Volt @ 1m)	89dB	90dB	91dB	91dB
インピーダンス(Nominal)	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
周波数特性 (-6dB typical in room)	45Hz- 34kHz	36Hz- 34kHz	30Hz- 34kHz	48Hz- 38kHz
ユニット構成	1 x 150mm IsoFlare™マルチファイ バー・ベース/ミッド・ドライバー, 25mm チタンドーム・コンプレッショ ン・トゥイーター	1 x 150mm IsoFlare™マルチファイ バー・ベース/ミッド・ドライバー, 25mm チタンドーム・コンプレッショ ン・トゥイーター 1 x 150mm マルチファイバー・ベ ース・ドライバー	1 x 200mm IsoFlare™マルチファイ バー・ベース/ミッド・ドライバー, 25mm チタンドーム・コンプレッショ ン・トゥイーター 1 x 200mm マルチファイバー・ベ ース・ドライバー	1 x 125mm IsoFlare™マルチファイ バー・ベース/ミッド・ドライバー, 25mm チタンドーム・コンプレッショ ン・トゥイーター 2 x 125mm マルチファイバー・ベ ース・ドライバー
クロスオーバー周波数	1.7kHz	250Hz & 1.7kHz	250Hz & 1.7kHz	350Hz & 2.1kHz
クロスオーバースロープ	2nd order low pass, 1st order high pass	2nd order low pass, 1st order high pass	2nd order low pass, 1st order high pass	2nd order low pass, 1st order high pass
外形寸法 (HxWxD)	325 x 200 x 320 mm	984 x 200 x 320 mm	1114 x 250 x 380 mm	160 x 500 x 250 mm
質量(1本当り)	7.3 kg	18.9 kg	25.2 kg	TBC
外装フィニッシュ	ダークオーク / ブラックオーク	ダークオーク / ブラックオーク	ダークオーク / ブラックオーク	ダークオーク / ブラックオーク
希望小売価格(税別)	¥98,000(ペア)	¥198,000(ペア)	¥270,000(ペア)	¥75,000(1本)

AXISS

輸入販売元: アクシス株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-27 TEL03-5410-0071

www.axiss.co.jp